

# HULA P

- Suspension décorative.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU174WW35	NOIR MAT - BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
SU174WW36	NOIR MAT - DORÉ	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
SU174WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
SU174WW80	BLANC MAT - DORÉ	COMPOSITE	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm



NOIR MAT - BLANC MAT

NOIR MAT - DORÉ

BLANC MAT

BLANC MAT - DORÉ



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 750°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.